

Fornitura di dispositivi di ancoraggio tipo C per 2 operatori EXTRA 2.0 SISA SRL

Fornitura di dispositivi di ancoraggio di tipo C (“linea vita”) conforme alle normative UNI 11578:2015 e ove applicabili, EN 795:2012 e CEN/TS 16415:13.

Utilizzabile da 2 operatori in contemporanea, lunghezza variabile da 5 a 80 m. Interasse massimo tra i supporti 15 m. Installabile su pannelli (EXTRA 2.0 UNIUS) o su lamiere di copertura (EXTRA 2.0 DUPLEX).

Il sistema è composto da:

- n. X piastre EXTRA UNIVERSUM 2.0;
- n. 1 coppia di estremità in acciaio inox “WARP”;
- n. X pas inox;
- cavo in acciaio inox AISI 316 8 mm 7x19 trefoli carico di rottura 38 Kn;
- n. 1 ammortizzatore in acciaio inox rivestito con materiale elastico;
- n. 1 ammortizzatore aggiuntivo qualora l’installazione sia su lamiere di copertura o particolari tipi di pannelli di copertura;
- n. 1 tenditore in acciaio inox;
- n. X stop funzionale (se necessario);
- n. 3/4 maglie rapide in acciaio inox;
- n. 1 elemento “TO CLOSE” per il serraggio della fune.

In allegato alla fornitura:

- n. 1 libretto di istruzioni per l’installazione, l’uso, l’ispezione periodica e la manutenzione, oltre che alla dichiarazione di conformità;
- attestazione di conformità da parte di ente terzo accreditato.