

## Fornitura di dispositivi di ancoraggio tipo C eXtra Unius/Duplex SISA SRL installabili su pannelli/lamiere di copertura:

Fornitura di dispositivo di ancoraggio di tipo C ("linea vita") conforme alle normative UNI 11578:2015. Utilizzabile da 2 operatori in contemporanea, lunghezza variabile da 5 a 120 m. Interasse massimo tra i supporti 15 m.

Installabile su pannelli/lamiere di copertura.

Il sistema è composto da:

- n. 1 coppia di ancoraggi di estremità a deformazione controllata in acciaio INOX AISI 304, carico di progetto  $R \geq 11 \text{ Kn}$ ;
- n. X pass intermedio in alluminio/inox;
- cavo in acciaio inox AISI 316 8 mm 7x19 trefoli carico di rottura 38 Kn;
- N. 1/2 assorbitori un acciaio armonico INOX AISI 302 rivestiti in PVC;
- n. 1 tenditore in acciaio inox AISI 304;
- n. X stop funzionale; (se necessario)
- N. 2 dispositivi di ancoraggio Tipo A BIG in acciaio INOX AISI 304;
- N. 4 Morsetti, N. 1 Redance e N. 1 Piombo per sigilli in acciaio INOX AISI 316;
- N. 3/4 Maglie rapide in acciaio INOX AISI 316  $\varnothing 7 \text{ mm}$ .

In allegato alla fornitura:

- n. 1 targhetta universale dispositivi;
- n. 1 targa accesso;
- n. 1 libretto di istruzioni per l'installazione, l'uso, l'ispezione periodica e la manutenzione, oltre che alla attestazione di conformità.