

Fornitura di dispositivi di ancoraggio tipo C su pali TENAX Sisa SRL

Fornitura di dispositivi di ancoraggio di tipo C (“linea vita”) conforme alle normative UNI 11578:2015 e ove applicabili, EN 795:2012 e CEN/TS 16415:13.

Utilizzabile da 4 operatori in contemporanea, lunghezza variabile da 3 a 120 m. Interasse massimo tra i supporti 20 m.

Il sistema è composto da:

- n. X supporti in acciaio zincato o inox carico di progetto $R \geq 11 \text{ Kn}$;
- n. 1 coppia di estremità in acciaio inox “ALL”;
- n. X moduli ad angolo; (a parete interno/esterno/ fissaggio sopra supporto)
- n. X pas intermedio in alluminio o pas inox;
- cavo in acciaio inox AISI 316 8 mm 7x19 trefoli carico di rottura 38 Kn;
- n. 1 ammortizzatore in acciaio inox rivestito con materiale elastico;
- n. 1 ammortizzatore aggiuntivo qualora il numero delle curve sia uguale o superiore a 2;
- n. 1 tenditore in acciaio inox;
- n. X stop funzionale (se necessario);
- n. 3/4 maglie rapide in acciaio inox;
- n. 1 elemento “TO CLOSE” per il serraggio della fune.

In allegato alla fornitura:

- n. 1 libretto di istruzioni per l’installazione, l’uso, l’ispezione periodica e la manutenzione, oltre che alla dichiarazione di conformità;
- attestazione di conformità da parte di ente terzo accreditato.