



Fornitura di dispositivi di ancoraggio tipo C a muro Top Line Sisa SRL

Fornitura di dispositivi di ancoraggio di tipo C ("linea vita") conforme alle normative UNI 11578:2015 e ove applicabili, EN 795:2012 e CEN/TS 16415:13. Utilizzabile da 4 operatori in contemporanea, lunghezza variabile da 5 a 120 m. Interasse massimo tra i supporti 20 m.

Il sistema è composto da:

- n. 1 coppia di ancoraggi per pas inox/alluminio o elemento inox per fissaggio linea a parete carico di rottura $R \geq 18$ Kn;
- n. X moduli ad angolo; (a parete interno/esterno/ fissaggio sopra supporto)
- n. X pas intermedio in alluminio o pas inox;
- cavo in acciaio 8 mm 7x19 trefoli carico di rottura 34 Kn;
- n. 1 ammortizzatore in acciaio inox AISI 304;
- n. 1 ammortizzatore aggiuntivo qualora il numero delle curve sia uguale o superiore a 2;
- n. 1 tenditore in acciaio inox AISI 304;
- n. X stop funzionale. (se necessario)

In allegato alla fornitura:

- n. 1 targhetta universale dispositivi;
- n. 1 targa accesso;
- n. 1 libretto di istruzioni per l'installazione, l'uso, l'ispezione periodica e la manutenzione, oltre che alla dichiarazione di conformità.