



# IMBRACATURE

DPI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  
EN 361 / EN 358

# DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

## IMBRACATURE

EN 361 EN 358

### DPI-01-0001



Imbracatura dotata di:  
1 punto di attacco dorsale a D in Acciaio EN 361,  
1 punto di attacco frontale EN 361,  
cintura di posizionamento con fibbie di fissaggio laterali EN 358.

Le fibbie in Acciaio rendono veloci e facili le fasi di vestizione; i sistemi di regolazione al torace, alle spalle ed alle gambe garantiscono un comfort ottimale. La presenza della cintura e dei 2 anelli a D laterali consentono il lavoro in posizionamento.

**Peso:** 1,20 Kg  
**Taglia:** M-XL  
**Norme di riferimento:** EN 361 - 358



### DPI-01-0004



Imbracatura dotata di:  
1 punto di attacco dorsale  
1 punto di attacco sternale a D in Acciaio per il collegamento con il D.P.I.

Le fibbie in Acciaio rendono veloci e facili le fasi di vestizione; sistemi di regolazione alle spalle ed alle gambe. E' presente inoltre un punto di attacco da utilizzare per le fasi di recupero dell'operatore.

**Peso:** 1,50 Kg  
**Taglia:** M-XL  
**Norme di riferimento:** EN 361 - 1497



### DPI-01-0002



Imbracatura dotata di:  
1 punto di attacco dorsale a D in Acciaio  
2 anelli sternali (A/2) per il collegamento con il D.P.I.

La zona delle bretelle elasticizzata e quella delle gambe imbottita, garantiscono un maggior comfort all'operatore. Le fibbie in Acciaio rendono veloci e facili le fasi di vestizione; sistemi di regolazione al torace, alle spalle ed alle gambe. La presenza della cintura e dei 2 anelli a D laterali consentono il lavoro in posizionamento.

**Peso:** 1,80 Kg  
**Taglia:** M-XL  
**Norme di riferimento:** EN 361 - 358




### DPI-01-0005



Imbracatura dotata di:  
1 punto di attacco dorsale a D in Acciaio  
2 anelli sternali (A/2) per il collegamento con il D.P.I.  
Le fibbie in Acciaio rendono veloci e facili le fasi di vestizione; sistemi di regolazione al torace, alle spalle, ed alle gambe.

La presenza della cintura e dei 2 anelli a D laterali consentono il lavoro in posizionamento. Imbracatura con giubbotto ad alta visibilità integrato.

**Peso:** 1,50 Kg  
**Taglia:** M-XL  
**Norme di riferimento:** EN 361 - 358



### DPI-01-0003



Imbracatura dotata di:  
1 punto di attacco dorsale a D in Acciaio  
2 anelli sternali (A/2) per il collegamento con il D.P.I.

La presenza della cintura e dei 2 anelli a D laterali consentono il lavoro in posizionamento, mentre quello ventrale permette l'utilizzo in sospensione. Fibbie di chiusure automatiche; sistemi di regolazione al torace, alle spalle, ed alle gambe. Un maggior comfort per l'operatore è dato dall'imbottitura posta sugli spallacci, sulla cintura di posizionamento e sulle gambe.

**Peso:** 1,80 Kg  
**Taglia:** M-XL  
**Norme di riferimento:** EN 361 - 358



### DPI-08-0001



Imbracatura ATEX dotata di:  
1 punto di attacco dorsale a D in Acciaio  
2 anelli sternali (A/2) per il collegamento con il D.P.I.

Le fibbie in Acciaio rendono veloci e facili le fasi di vestizione; sistemi di regolazione al torace, alle spalle, ed alle gambe.

**Peso:** 1,50 Kg  
**Taglia:** M-XL  
**Norme di riferimento:** EN 361

DISPOSITIVI  
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE



IMBRACATURE

EN 361 EN 358

SAFETY AT HEIGHT  
PROTEGGIAMO LA VITA



VISITA  
IL NOSTRO SITO  
SCANSIONAMI

[WWW.SISA-SRL.COM](http://WWW.SISA-SRL.COM)

INFO@SISA-SRL.COM TELEFONO : +39 035 877130  
SEDE LEGALE : VIA URINI 16, 25031 CAPRIOLO BS ITALIA  
SEDE OPERATIVA: VIA PALAZZOLO 109, 25031 CAPRIOLO BS ITALIA